

1. ドアなしタイプのラックをご購入（納品）後、ドア付きに変更することは出来ません。
基本フレームの構造が違うため。

2. トップ・ボトムのカバーは、原則として取り外し出来ません。
板金を折り曲げて固定しているため。

3. ラックの奥行きにより、スライドレールのサイズに制限があります。

	D									
	400		500		600		700		800	
	ドアなし	ドア付	ドアなし	ドア付	ドアなし	ドア付	ドアなし	ドア付	ドアなし	ドア付
18インチ	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○
20インチ	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○
22インチ	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
24インチ	—	—	—	—	—	—	○	—	○	○
26インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

4. ガイドレール・スライドレールの実装には、パネルマウントフレームのA部・B部を使用します。
ACコンセント・テーブルタップ・ケーブルダクト取付け金具の実装には、パネルマウントフレームのB部を使用します。
併用する場合には、B部パネルマウントフレームの実装位置が重ならないように、高さ方向に下表のようなスペースが必要となります。

アクセサリ名	必要確保寸法
ACコンセント	100mm
テーブルタップ	210mm
ケーブルダクト取付金具	40mm

